

## **Specyfikacje**

**Mobil Delvac 1 5W-40 spełnia wymagania 5W-40 poniższych specyfikacji:**

API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ X

ACEA E5/E4/E3 X

Caterpillar ECF-1 X

Cummins CES 20072/20071 X

Specyfikacja Oleju Detroit Diesel Power Guard X

Global DHD-1 X

JASO DH-1 X

**Mobil Delvac 1 5W-40 posiada następujące 5W-40 dopuszczenia producentów:**

Cummins CES 20078/20077/20076/20075 X

Mack EO-N Premium Plus 03, EO-M Plus X

Mercedes Benz 228.5 X

Volvo VDS-3, VDS-2 X

**Mobil Delvac 1 5W-40 jest polecany do aplikacji 5W-40 wymagających następujących poziomów jakościowych:**

Renault RVI RXD X

## **Typowa charakterystyka fizykochemiczna**

**Mobil Delvac 1 5W-40**

Klasa lepkości SAE 5W-40

Lepkość kin., ASTM D 445

[cSt] w 40 °C 102

[cSt] w 100°C 14.8

Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 151

Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 1.35

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 12

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -45

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 226

Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0.854