

Mobil Delvac 1200

Seria mineralnych olejów sezonowych do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac 1220, 1230, 1240 i 1250 to seria mineralnych, sezonowych olejów silnikowych. Oleje te zostały opracowane w oparciu o specjalnie wyselekcjonowane mineralne oleje bazowe i odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Znajdują one szerokie zastosowanie w takich silnikach, do których zalecane jest stosowanie jednosezonowych olejów, w tym silnikach dwusuwowych.

Zalety

Najważniejsze zalety olejów serii Mobil Delvac 1200 to:

Własności	Zalety
Dobra odporność na utlenianie	Utrzymanie wnętrza silnika w czystości
Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją	Wydłużenie żywotności poszczególnych elementów silnika

Zastosowanie

- Pojazdy napędzane silnikiem Diesla lub silnikiem benzynowym.
- Maszyny budowlane, rolnicze, samochody dostawcze i pojazdy ciężarowe.
- Silniki dwusuwowe (klasy lepkości SAE 30 i SAE 40).

Specyfikacje

Polecane do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych:	Mobil Delvac 1220	Mobil Delvac 1230	Mobil Delvac 1240	Mobil Delvac 1250
API CF/SF	X			
API CF/CF-2/SF		X	X	X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1200	1220	1230	1240	1250
Klasa lepkości SAE	20	30	40	50
Lepkość kin., ASTM D 445				
[cSt] w 40°C	66	110	160	223
[cSt] w 100°C	8.5	12.0	15.5	19.5
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270	98	98	98	99
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874	0.8	0.8	0.8	0.8
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896	7.3	7.3	7.3	7.3
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-30	-30	-30	-27
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	250	258	256	264
Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052	0.89	0.892	0.894	0.898

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, nazwa Delvac, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.