

Specyfikacje

Mobil Delvac MX 15W-40 spełnia wymagania poniższych specyfikacji:

ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2 X

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ X

Cummins CES 20072/1 X

Detroit Diesel 7SE 270 (4 stroke cycle) X

Caterpillar CAT ECF-1 X

Mobil Delvac MX 15W-40 posiada następujące dopuszczenia producentów:

Daimler Chrysler MB 228.3 X

Cummins CES 20078/7/6/5 X

Mack EO-M Plus X

Volvo VDS-2/VDS-3 X

MAN M3275 X

Renault RLD X

MTU Type 1 (Open crankcase only - 500 hr ODI) X

ZF TE-ML 04C X

Mobil Delvac MX 15W-40 jest polecany do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych:

Allison C-4 X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna Mobil Delvac MX 15W-40

Klasa lepkości SAE 15W-40

Lepkość kin., ASTM D 445

[cSt] w 40°C 105

[cSt] w 100°C 14.2

Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 138

Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 1.1

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 10

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -33

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 215

Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052 0.88