

## **Specyfikacje**

**Mobil Delvac MX Extra 10W-40** spełnia wymagania poniższych specyfikacji:

ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2 X

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ X

**Mobil Delvac MX Extra 10W-40** posiada następujące dopuszczenia producentów:

Daimler Chrysler MB 228.3/229.1 X

Cummins CES 20078/7/6/2/1 X

Mack EO-M Plus X

Volvo VDS-3, VDS-2 X

MAN M3275 X

Renault RLD X

MTU Typ 1 (tylko otwarta skrzynia korbowa - 500 hr ODI) X

Detroit Diesel 7SE 270 (cykl 4-suwowy) X

## **Typowa charakterystyka fizykochemiczna**

**Mobil Delvac MX Extra 10W-40**

Lepko\_\_kin., ASTM D 445

[cSt] w 40 °C 93

[cSt] w 100°C 14.2

Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 135

Pozostało\_\_ po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 1.2

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 11.4

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -33

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 215

Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0.864