

## **Specyfikacje**

**Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 spełnia wymagania poniższych specyfikacji:**

API CF X

ACEA E7/E4 X

DAF Extended Drain X

**Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 posiada następujące dopuszczenia producentów:**

MAN M3277 X

Daimler Chrysler MB 228.5 X

Volvo VDS-3 / VDS-2 X

MTU Type 3 X

**Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 jest polecany do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych:**

RVI RXD X

Cummins CES 20072 X

## **Typowa charakterystyka fizykochemiczna**

**Mobil Delvac XHP Extra**

Klasa lepkości SAE 10W-40

Lepkość kin., ASTM D 445

[cSt] w 40°C 89

[cSt] w 100°C 13.0

Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 149

Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 1.9

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 15.9

**Mobil Delvac XHP Extra**

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -42

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 226

Ciezar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0.867